

AC Şarj İstasyonu

7kW / 11kW / 22kW

Filo | Otoyol | İstasyonlar | Perakende

- Her yerde şarj
- Her kullanım için doğru konfigürasyon
- Her uygulama için ideal şarj istasyonu

● Dış mekan için uygundur
(IP-65 ve IK-10)

● Ayaklı veya duvara montaj

Tahmini Şarj Süresi
100 km menzil dolum süresi

7kW Şarj İstasyonu 🚗

120dk

11kW Şarj İstasyonu 🚗

76dk

22kW Şarj İstasyonu 🚗

38dk



Teknik Özellikler

ŞARJ ÖZELLİĞİ

Şarj Tipi	AC Şarj İstasyonu
Sertifika Tipi	CE, TR25

GÜÇ ÇIKIŞI ÖZELLİKLERİ

Maksimum AC Çıkış Gücü	7kW ,11kW ,22kW
Giriş Gerilimi Aralığı	230VAC, 400 VAC +/- 15% (50 Hz veya 60 Hz)
Konnektör Tipi	L+N+PE, 3P+N+PE (3 Faz)
AC Giriş Gücü (Maksimum)	32A(Tek Faz ,16A ,32A (3 Faz)
Güç Faktörü (Tam Yük)	> 0.99
Hazırda Bekleme Gücü	< 10W
Koruma Standartları	OVP(Aşırı Voltaj Koruma), OCP(Aşırı Akım Koruma), OPP(Aşırı Güç Koruma), OTP(Aşırı Sıcaklık Koruma), UVP(Düşük Voltaj Koruma), SCP(Kısa Devre Koruma), LVP(Alçak Gerilim Koruma), Kaçak Akım Tespiti,Aşırı Gerilim Koruma, Kapı Erişimi , RCD Kaçak Akım Algılama Koruma

KULLANICI ARA YÜZÜ

Haberleşme Modu	4G, Ethernet, WiFi , Bluetooth
Kullanıcı Doğrulama	RFID
RFID Okuyucu Standardı	ISO 14443

KONFİGÜRASYON

Yazılım Güncelleme	Uzaktan Yükseltme
Kontrol ve Konfigürasyon	Bulut Platformu, OCPP 1.6J (OCPP 2.0'a Yükseltilebilir)

GENEL ÖZELLİKLER

IP ve IK Derecesi	IP-65 ve IK-10 (Kabinet)
Operasyonel Rakım	2500 m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-40°C to + 55°C (Güç Azaltma Derecesi Geçerlidir)
Nem	5 -95 % Rh Yoğunlaşmayan
Ölçüler (G x D x Y)	270mm*138mm*400mm
Kablo Uzunluğu	5 metre (8m/10m Opsiyonel)

SERTİFİKA VE STANDARTLAR

Şarj Sistemi	IEC 61851-1 , IEC 61851- 21- 2 , IEC 61851- 22 , IEC 62196 - 2, IEC 62196 -3
--------------	--