

DC Şarj İstasyonu

240kW / 300kW / 360kW

Fleet | Highway | Stations

- Labirent tipi hava girişi ve çıkışı ile IP55 koruma
- %95 verimlilik ve 300-1000V arasında geniş sabit güç aralığı.
- Merkezi yönetim ve çoklu soket ile eş zamanlı dinamik şarj yönetimi. 1000V/400A yüksek hızlı şarj.
- Neme, küflenmeye ve tuz spreyine dayanıklı üç geçirmez boya kaplaması ile uzun ömürlü kullanım

Güç Dönüşüm
Verimliliği: >95%

Çıkış Voltaj Aralığı
150-1000V



Tahmini Şarj Süresi
100 km menzil dolum süresi

240kW Şarj İstasyonu

12.5dk

300kW Şarj İstasyonu

10dk

360kW Şarj İstasyonu

8.5dk

Teknik Özellikler

ŞARJ ÖZELLİĞİ	
Şarj Tipi	DC Şarj İstasyonu
Sertifika Tipi	CE
GÜÇ ÇIKIŞI ÖZELLİKLERİ	
Maksimum DC Çıkış Gücü	240 kW , 300 kW , 360 kW
Giriş Gerilimi Aralığı	400 VAC +/- 15% (50 Hz veya 60 Hz)
Konnektör Tipi	3P + N + PE
AC Giriş Gücü (Maksimum)	440A , 550A , 660A
Güç Faktörü (Tam Yük)	> 0.99
THDi	< 5%
DC Çıkış Voltajı	CCS1: 150~1000VDC CCS2 150~1000VDC
DC Çıkış Akımı	200A
Yeterlilik	> 95% (Maks)
Hazırda Bekleme Gücü	< 50W*N (Bağlı)
Koruma Standartları	OVP(Aşırı Voltaj Koruma), OCP(Aşırı Akım Koruma), OPP(Aşırı Güç Koruma), OTP(Aşırı Sıcaklık Koruma), UVP(Düşük Voltaj Koruma), SCP(Kısa Devre Koruma), LVP(Alçak Gerilim Koruma), Kaçak Akım Tespiti,Aşırı Gerilim Koruma, Kapı Erişimi , RCD Kaçak Akım Algılama Koruma
KULLANICI ARA YÜZÜ	
Haberleşme Modu	4G , Ethernet
Kullanıcı Doğrulama	RFID, MAC, Ekran Butonu
Kullanıcı Arayüzü	7" LCD Dokunmatik Ekran
RFID Okuyucu Standardı	ISO 14443
KONFIGÜRASYON	
Yazılım Güncelleme	Uzaktan Yükseltme
Kontrol ve Konfigürasyon	Bulut Platformu, OCPP 1.6J (OCPP 2.0'a Yükseltilebilir)
Çoklu Dil Sistemi	İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince (Kişiselleştirilmiş Dil)
GENEL ÖZELLİKLER	
IP ve IK Derecesi	IP-54 ve IK-10 (Kabinet)
Operasyonel Rakım	2500 m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30°C + 55°C (Güç Azaltma Derecesi Geçerlidir)
Nem	5 -95 % Rh - Yoğunlaşmayan
Ölçüler (W x D x H)	750mm*700mm*1860mm
Ağırlık	≤480kg
Kablo Uzunluğu	5 metre (8m/10m Opsiyonel)
SERTİFİKA VE STANDARTLAR	
Şarj Sistemi	IEC 61851-1, IEC 61851- 21- 2 , IEC 61851- 23 , IEC 61851- 24 , IEC 62196 - 1, IEC 62196 -3
Elektrikli Araç ile İletişim	ISO15118 (Yükseltilebilir)