

Sıvı Soğutmalı Şarj Sistemi

240kW/300kW/360kW

Filo | Otoyol | İstasyonlar | Perakende

- 500A'e kadar Hızlı Şarj.
- Binek araçlar için 3 dakikadan kısa sürede 100 km menzil.
- Mevcut ve yeni Elektrikli Araçlar için uygun



Teknik Özellikler

ŞARJ ÖZELLİĞİ	
Şarj Tipi	DC Şarj İstasyonu
Sertifika Tipi	CE , TR25
GÜÇ ÇIKIŞI ÖZELLİKLERİ	
Maksimum DC Çıkış Gücü	240kW ,300 kW , 360kW
Giriş Gerilimi Aralığı	400 VAC +/- 15% (45 Hz~60 Hz)
Konnektör Tipi	3P + N + PE
Giriş Gerilimi Aralığı (MAX)	440A , 550A, 660A
Güç Faktörü (Tam Yük)	> 0.99
THDi	< 5%
DC Çıkış Voltajı	150 -1000 VDC
DC Çıkış Akımı	500A
Yeterlilik	> 95% (Maks)
Hazırda Bekleme Gücü	< 50W*N (Bağlı)
Koruma Standartları	OVP(Aşırı Voltaj Koruma), OCP(Aşırı Akım Koruma), OPP(Aşırı Güç Koruma), OTP(Aşırı Sıcaklık Koruma), UVP(Düşük Voltaj Koruma), SCP(Kısa Devre Koruma), LVP(Alçak Gerilim Koruma), Kaçak Akım Tespiti,Aşırı Gerilim Koruma, Kapı Erişimi , RCD Kaçak Akım Algılama Koruma
KULLANICI ARA YÜZÜ	
Haberleşme Modu	4G , Ethernet
Kullanıcı Doğrulama	RFID, MAC, Ekran Butonu
Kullanıcı Arayüzü	7" LCD Dokunmatik Ekran
RFID Okuyucu Standardı	ISO 14443
KONFIGÜRASYON	
Yazılım Güncelleme	Uzaktan Yükseltme
Kontrol ve Konfigürasyon	Bulut Platformu, OCPP 1.6J (OCPP 2.0'a Yükseltilebilir)
Çoklu Dil Sistemi	İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince (Kişiselleştirilmiş Dil)
GENEL ÖZELLİKLER	
IP ve IK Derecesi	IP-55 ve IK-10 (Kabinet) / IK- 8 Dokunmatik Ekran)
Operasyonel Rakım	2500 m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30°C + 55°C (Güç Azaltma Derecesi Geçerlidir)
Nem	5 -95 % Rh Yoğunlaşmayan
Ölçüler (W x D x H)	820mm*820mm*1980mm(Güç kabinet), 600mm*380mm*2200mm(Dağıtıcı)
Ağırlık	≤600kg(Güç kabinet), ≤180KG(Dağıtıcı)
Kablo Uzunluğu	5 metre (8m/10 Opsiyonel)
SERTİFİKA VE STANDARTLAR	
Şarj Sistemi	IEC 61851-1 , IEC 61851- 21- 2 , IEC 61851- 23 , IEC 61851- 24 , IEC 62196 - 2, IEC 62196 -3
Elektrikli Araç ile İletişim	ISO15118 (Yükseltilebilir)